

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT650EIG	IPPON 2095134
Код ДИАС	67703	94498
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 841 руб.	6 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	4	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x174x280	94x139x305
Активная мощность, Ватт	390	360
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	Да
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	20-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-6, макс. 10
Выходные разъемы	3 x Schuko, 4 x EC C13	3 x EURO, с батарейной поддержкой
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	145-290
Выходное напряжение, В	220	220-240
Производитель	CyberPower	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	40
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	650	650
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.