

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT1500EIG	PowerCom 295838
Код ДИАС	67706	10830
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 655 руб.	14 699 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	9,1	8,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	146x164x360
Полная мощность, ВА	1 500	1 025
Активная мощность, Ватт	900	615
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	—
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	4 x Schuko, 6 x EC C13	6 x IEC-320 C13 (Опционально 4 евро-розетки)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	50-60 ±10% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	167-295	220/230/240 ±25%
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	7,5	7,00
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита от импульсных помех RJ45/11
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения AVR автоматически повышает выходное напряжение на 15 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от -9 % до -25 %. AVR автоматически снижает выходное напряжение на 13 % при изменении напряжения в сети в диапазоне от +9 % до +25 %
Время переключения на батарею, мс	—	2-4
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	—	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±1%
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные

Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Горячая замена батарей	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.