

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT1500EIG	IPPON 1005583
Код ДИАС	67706	41143
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 655 руб.	17 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	9,1	9,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 500	1 200
Активная мощность, Ватт	900	720
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	125 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	4 x Schuko, 6 x EC C13	4 x IEC-320 C13 (от батареи), 2 x IEC-320 C13 (с защитой)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	167-295	162-290
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7,5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 242 В, то Uвых=0,85xUвх; при Uвх < 192 В, то Uвых=1,18xUвх.
Время переключения на батарею, мс	—	4-10
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.