

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UT1500EIG	IPPON 2003038
Код ДИАС	67706	84758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	12 655 руб.	12 090 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	9,1	5,95
Размеры (ШхВхГ) (мм)	148x178x298	288x166x118
Полная мощность, ВА	1 500	1 050
Активная мощность, Ватт	900	600
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	4 x Schuko, 6 x EC C13	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	167-295	162-290
Форм-фактор	Напольный	Напольный / настенный
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7,5	9
Количество аккумуляторов	2	1
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке более (110%+/-10)% выключается спустя 1 мин, при нагрузке более (120%+/-10)% отключается немедленно
Акустический шум, <дБ	—	40
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	150 Дж	150 Дж
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Нет	Нет

АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:39, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.