

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC650EI	PowerCom 792801
Код ДИАС	67713	10828
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 397 руб.	5 494 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,6	4,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	100x143x278
Полная мощность, ВА	650	600
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	—
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	4 x IEC C13	3 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	45-65	50-60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ±1%
Диапазон входного напряжения, В	165-290	160-275
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	5	7
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Автоматический стабилизатор напряжения
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП от оборудования
Защита от перегрузок	—	Автоматическое отключение ИБП при перегрузке 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Нет	Нет
Активная мощность, Ватт	360	360
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет
---	---	-----

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.