

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC650EI	IPPON 751617
Код ДИАС	67713	41135
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 397 руб.	8 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	3,6	2,82
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	125x86x320
Полная мощность, ВА	650	600
Активная мощность, Ватт	360	300
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-12
Выходные разъемы	4 x IEC C13	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	170-270
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Производитель	CyberPower	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита RJ-45/RJ-11
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Нет	Нет
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	5	5
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:20, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.