

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower UTC650EI	IPPON 751623
Код ДИАС	67713	41140
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	3 397 руб.	10 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,6	3,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	84x159x252	170x92,5x335
Полная мощность, ВА	650	800
Активная мощность, Ватт	360	420
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-12
Выходные разъемы	4 x IEC C13	4 x Schuko CEE 7 (от батареи), 2 x Schuko CEE 7 (с защитой)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-290	170-270
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Офлайн
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	5	6
Типовое время перезарядки, часов	8,000	10,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Защита RJ-45/RJ-11
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 140% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Нет	Нет
Защита от всплесков напряжения	125 Дж	125 Дж
Частота тока вход, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:32, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.