

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                  | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>CyberPower UTC650EI</b>          | <b>CyberPower BR700ELCD</b>         |
| Код ДИАС                           | 67713                               | 67729                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 3 397 руб.                          | 14 353 руб.                         |
| Наличие                            | под заказ                           | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                      | 3,6                                 | 5,3                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 84x159x252                          | 166x118x288                         |
| USB-порт                           | Нет                                 | Да                                  |
| Полная мощность, ВА                | 650                                 | 700                                 |
| Активная мощность, Ватт            | 360                                 | 420                                 |
| Выходные разъемы                   | 4 x IEC C13                         | 8 x Schuko                          |
| Частота тока вход, Гц              | 45-65                               | 50/60 ± 5                           |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60 ± 1% (автоопределение)        | 50/60 ± 1%                          |
| Емкость, Ач                        | 5                                   | 7,2                                 |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                             | 0...+40                             |
| Защита от всплесков напряжения     | 125 Дж                              | 125 Дж                              |
| Влажность, %                       | 0-90 (без конденсата)               | 0-90 (без конденсата)               |
| Время переключения на батарею, мс  | 4                                   | 4                                   |
| Диапазон входного напряжения, В    | 165-290                             | 165-290                             |
| Выходное напряжение, В             | 220                                 | 220                                 |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные     | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                            | Линейно-интерактивный               | Линейно-интерактивный               |
| Форм-фактор                        | Напольный                           | Напольный                           |
| Форма напряжения                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Производитель                      | CyberPower                          | CyberPower                          |
| Напряжение, В                      | 12                                  | 12                                  |
| Количество аккумуляторов           | 1                                   | 1                                   |
| Поддержка SNMP                     | Нет                                 | Нет                                 |
| АКБ в комплекте                    | Да                                  | Да                                  |
| Подключение дополнительных батарей | Нет                                 | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов   | 8,000                               | 8,000                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.