

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower VP1600EILCD	IPPON 1108030
Код ДИАС	67728	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 274 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	10,42	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x281x355	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 600	1 500
Активная мощность, Ватт	960	900
Защита от всплесков напряжения	450 Дж	125 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Одинарное повышение, одинарное понижение	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC 320 C13
Защита от перегрузок	Да	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 5	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	167-295	162-280
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	1	2
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.