

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower VP1600EILCD	CyberPower VP1000EILCD
Код ДИАС	67728	67724
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 274 руб.	18 175 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,42	6,23
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x281x355	100x227x260
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	960	550
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	450 Дж	450 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Одинарное повышение, одинарное понижение	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	4
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC C13
Защита от перегрузок	Да	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	167-295	167-295
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	1	1
Поддержка SNMP	Нет	Нет
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.