

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower VP1600EILCD	CyberPower OR1000ERM1U
Код ДИАС	67728	67750
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 274 руб.	51 723 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,42	13,7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x281x355	433x44x389
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	960	600
Защита от всплесков напряжения	450 Дж	810 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Одинарное повышение, одинарное понижение	Повышение
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Защита от перегрузок	Да	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	167-295	165-271
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	7
Количество аккумуляторов	1	4
Поддержка SNMP	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	—
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	4	4
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC C13
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.