

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower VP1600EILCD	IPPON 2050426
Код ДИАС	67728	86697
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	32 274 руб.	35 290 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	10,42	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	100x281x355	140x184x324
Полная мощность, ВА	1 600	1 000
Активная мощность, Ватт	960	900
Защита от всплесков напряжения	450 Дж	370 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Одинарное повышение, одинарное понижение	—
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13	3 x Schuko
Защита от перегрузок	Да	В линейном режиме: при нагрузке 105–110%–предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130%–переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110%–предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130%–предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130%–отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120%–предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130%–предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130%–предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1% (автоопределение)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	167-295	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	1	2
Поддержка SNMP	Нет	Да

Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.