

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCD	PowerCom 1456280
Код ДИАС	67738	27102
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 457 руб.	68 059 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18,9	17,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x221x432	428x84x425
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	900	1 500
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	1620 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	—
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-8	0
Выходные разъемы	8 x IEC 320 C13	6 x IEC320-C13
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3 (автоопределение)	50/60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-280	120-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	12	7,2
Количество аккумуляторов	2	3
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	8,000	4,000
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Акустический шум, <дБ	—	45
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12

Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:07, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.