

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCD	IPPON 1192977
Код ДИАС	67738	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 457 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18,9	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x221x432	438x86,5x436
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-8	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC 320 C13	4 x IEC C13
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 3 (автоопределение)	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-280	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	12	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	900	900
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	405 Дж
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Типовое время перезарядки, часов	8,000	8,000
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.