

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCD	IPPON 1108022
Код ДИАС	67738	55514
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	77 457 руб.	17 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18,9	10,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x221x432	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Защита от всплесков напряжения	405 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4-8	2-10
Выходные разъемы	8 x IEC 320 C13	4 x Schuko CEE 7
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 3 (автоопределение)	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-280	162-280
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	12	9
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	8,000	6,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	900	900
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.