

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCDRT1U	IPPON 403407
Код ДИАС	67742	10823
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 572 руб.	8 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18	5,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x490	100x143x278
Полная мощность, ВА	1 000	1 050
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	670	600
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	IEC 61000-4-5: 2й и 3й испытательный уровень
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	при $U_{вх} > 242 В$, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 В$, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	3 x IEC-320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 3	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-288	162-275
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	4	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	6,000	10,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:22, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.