

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCDRT1U	IPPON 1108030
Код ДИАС	67742	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 572 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18	10,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x490	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	670	900
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	При $U_{вх} > 242 \text{ В}$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 \text{ В}$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	6 x IEC 320 C13
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 3	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-288	162-280
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	9	9
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Типовое время перезарядки, часов	6,000	6,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.