

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower PR1000ELCDRT1U</b> | <b>CyberPower VP1600EILCD</b>            |
| Код ДИАС                                       | 67742                            | 67728                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 114 572 руб.                     | 32 274 руб.                              |
| Наличие                                        | под заказ                        | под заказ                                |
| Вес нетто, кг                                  | 18                               | 10,42                                    |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 430x44x490                       | 100x281x355                              |
| Полная мощность, ВА                            | 1 000                            | 1 600                                    |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                               | —                                        |
| Активная мощность, Ватт                        | 670                              | 960                                      |
| Защита от всплесков напряжения                 | 810 Дж                           | 450 Дж                                   |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Двойное повышение / Понижение    | Одинарное повышение, одинарное понижение |
| Влажность, %                                   | 10-95 (без конденсата)           | 0-90 (без конденсата)                    |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC 320 C13                  | 6 x IEC C13                              |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 3                        | 50/60 ± 5                                |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 1%                       | 50/60 ± 1% (автоопределение)             |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-288                          | 167-295                                  |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                     | Напольный                                |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал            | Ступенчатая аппроксимация синусоиды      |
| Количество аккумуляторов                       | 4                                | 1                                        |
| Поддержка SNMP                                 | Да                               | Нет                                      |
| Типовое время перезарядки, часов               | 6,000                            | 8,000                                    |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                | Да                                       |
| Защита от перегрузок                           | —                                | Да                                       |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                          | 0...+40                                  |
| USB-порт                                       | Да                               | Да                                       |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                | 4                                        |
| Выходное напряжение, В                         | 220                              | 220                                      |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные  | Герметичные, свинцово-кислотные          |
| Тип ИБП                                        | Линейно-интерактивный            | Линейно-интерактивный                    |
| Производитель                                  | CyberPower                       | CyberPower                               |
| Емкость, Ач                                    | 9                                | 9                                        |
| Напряжение, В                                  | 12                               | 12                                       |
| АКБ в комплекте                                | Да                               | Да                                       |
| Подключение дополнительных батарей             | Нет                              | Нет                                      |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.