

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCDRT1U	CyberPower OR1500ERM1U
Код ДИАС	67742	67751
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 572 руб.	62 679 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18	14,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x490	316x360x579
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	670	900
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	Повышение
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсата)
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	6 x IEC C13
Диапазон входного напряжения, В	160-288	165-271
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Типовое время перезарядки, часов	6,000	—
Защита от перегрузок	—	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	810 Дж
Время переключения на батарею, мс	4	4
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ± 3
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1%
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Производитель	CyberPower	CyberPower
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__