

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте               | Предлагаемая замена                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>CyberPower PR1000ELCDRT1U</b> | <b>CyberPower OL1000ERTXL2U</b>                 |
| Код ДИАС                                    | 67742                            | 67764                                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 114 572 руб.                     | 177 675 руб.                                    |
| Наличие                                     | под заказ                        | под заказ                                       |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 430x44x490                       | 433x88x430                                      |
| Активная мощность, Ватт                     | 670                              | 900                                             |
| Защита от всплесков напряжения              | 810 Дж                           | 1780 Дж                                         |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Двойное повышение / Понижение    | —                                               |
| Влажность, %                                | 10-95 (без конденсата)           | 0-90 (без конденсата)                           |
| Время переключения на батарею, мс           | 4                                | 0                                               |
| Выходные разъемы                            | 6 x IEC 320 C13                  | 8 x IEC320 C13                                  |
| Частота тока вход, Гц                       | 50/60 ± 3                        | 50/60 ± 10 (автоопределение)                    |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ± 1%                       | 50/60 ± 0,25<br>(автоопределение/настраивается) |
| Диапазон входного напряжения, В             | 160-288                          | 180-280                                         |
| Тип ИБП                                     | Линейно-интерактивный            | Онлайн                                          |
| Количество аккумуляторов                    | 4                                | 3                                               |
| Подключение дополнительных батарей          | Нет                              | Да                                              |
| Типовое время перезарядки, часов            | 6,000                            | 5,000                                           |
| Горячая замена батарей                      | —                                | Да                                              |
| Защита от перегрузок                        | —                                | Да                                              |
| Вес нетто, кг                               | 18                               | 18                                              |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                          | 0...+40                                         |
| USB-порт                                    | Да                               | Да                                              |
| Полная мощность, ВА                         | 1 000                            | 1 000                                           |
| Аварийное отключение EPO                    | Да                               | Да                                              |
| Выходное напряжение, В                      | 220                              | 220                                             |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные  | Герметичные, свинцово-кислотные                 |
| Форм-фактор                                 | В 19" стойку                     | В 19" стойку                                    |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал            | Синусоидальный сигнал                           |
| Производитель                               | CyberPower                       | CyberPower                                      |
| Емкость, Ач                                 | 9                                | 9                                               |
| Поддержка SNMP                              | Да                               | Да                                              |
| Напряжение, В                               | 12                               | 12                                              |
| АКБ в комплекте                             | Да                               | Да                                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.