

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ELCDRT1U	IPPON 2028478
Код ДИАС	67742	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	114 572 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	430x44x490	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	670	1 350
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	345 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Двойное повышение / Понижение	Да
Влажность, %	10-95 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC 320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-288	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	4	3
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Типовое время перезарядки, часов	6,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да

Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Акустический шум, <дБ	—	42
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.