

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR1000ERTXL2U	IPRON 1398359
Код ДИАС	67745	56625
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	153 470 руб.	57 390 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,3	14,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x412	438x85,5x445
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	296 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	95
Время переключения на батарею, мс	4	—
Выходные разъемы	10 x IEC C13	8 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	54-66
Диапазон входного напряжения, В	159-288	160-300
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPRON
Количество аккумуляторов	4	3
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	3,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.