

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower PR3000ERTXL2UA</b>                           | <b>PowerCom 747929</b>                                                                                                                                                              |
| Код ДИАС                                       | 67748                                                      | 35669                                                                                                                                                                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 297 258 руб.                                               | 47 479 руб.                                                                                                                                                                         |
| Наличие                                        | под заказ                                                  | удалённый склад                                                                                                                                                                     |
| Вес нетто, кг                                  | 32,8                                                       | 22,1                                                                                                                                                                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433х86,5х500                                               | 130х200х400                                                                                                                                                                         |
| Аварийное отключение ЕРО                       | Да                                                         | —                                                                                                                                                                                   |
| Активная мощность, Ватт                        | 3 000                                                      | 1 800                                                                                                                                                                               |
| Защита от всплесков напряжения                 | 2430 Дж                                                    | 460 Дж                                                                                                                                                                              |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | Две ступени повышения / одна ступень понижения             | —                                                                                                                                                                                   |
| Влажность, %                                   | 0-95 (без конденсата)                                      | 0-95 (без конденсации)                                                                                                                                                              |
| Время переключения на батарею, мс              | 4                                                          | 2-4                                                                                                                                                                                 |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC C13, 2 x IEC C19                                   | 6 x IEC320 C13                                                                                                                                                                      |
| Защита от перегрузок                           | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель | Автоматически выключается, если перегрузка превышает 110% от номинала в течение 60 с или 130% в течение 3 с. При коротком замыкании на выходе - немедленное отключение от нагрузки. |
| Частота тока вход, Гц                          | 50/60 ± 3                                                  | 50-60 ±1%                                                                                                                                                                           |
| Диапазон входного напряжения, В                | 159-288                                                    | 220/230/240 ±25%                                                                                                                                                                    |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                                        | 220/230/240                                                                                                                                                                         |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                               | Напольный                                                                                                                                                                           |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                                      | Ступенчатая аппроксимация синусоиды                                                                                                                                                 |
| Производитель                                  | CyberPower                                                 | PowerCom                                                                                                                                                                            |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                                         | Нет                                                                                                                                                                                 |
| Емкость, Ач                                    | 6                                                          | 9                                                                                                                                                                                   |
| Количество аккумуляторов                       | 8                                                          | 3                                                                                                                                                                                   |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                                         | Нет                                                                                                                                                                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 3,000                                                      | 8,000                                                                                                                                                                               |
| Акустический шум, <дБ                          | —                                                          | 40                                                                                                                                                                                  |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | —                                                          | 10Base-T порт (UTP, RJ-45, RJ-11)                                                                                                                                                   |
| Защита от короткого замыкания                  | —                                                          | Немедленное отключение ИБП от оборудования                                                                                                                                          |
| Защита АКБ                                     | —                                                          | Автоматическое самотестирование и защита от глубокого разряда, индикатор замены батареи                                                                                             |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                                    | 0...+40                                                                                                                                                                             |
| USB-порт                                       | Да                                                         | Да                                                                                                                                                                                  |
| Полная мощность, ВА                            | 3 000                                                      | 3 000                                                                                                                                                                               |
| Горячая замена батарей                         | Да                                                         | Да                                                                                                                                                                                  |

|                        |                                 |                                 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Частота тока выход, Гц | 50/60 ± 1%                      | 50/60 ±1                        |
| Тип батареи            | Герметичные, свинцово-кислотные | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Тип ИБП                | Линейно-интерактивный           | Линейно-интерактивный           |
| Напряжение, В          | 12                              | 12                              |
| АКБ в комплекте        | Да                              | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.