

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ERTXL2UA	IPPON 1005639
Код ДИАС	67748	60767
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 258 руб.	377 390 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	32,8	59,1
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x500	438x216x593
Полная мощность, ВА	3 000	6 000
Активная мощность, Ватт	3 000	6 000
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	455 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13, 2 x IEC C19	6 x IEC C13, 2 x IEC C19, клеммный блок
Горячая замена батарей	Да	—
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	159-288	160-275
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	6	7
Количество аккумуляторов	8	16
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Автоматический выключатель
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	3,000	3,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.