

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                         | Предлагаемая замена                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>CyberPower PR3000ERTXL2UA</b>                           | <b>CyberPower UT1100EG</b>          |
| Код ДИАС                                    | 67748                                                      | 67699                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 297 258 руб.                                               | 7 899 руб.                          |
| Наличие                                     | под заказ                                                  | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                               | 32,8                                                       | 6,9                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 433x86,5x500                                               | 95x220x307                          |
| Полная мощность, ВА                         | 3 000                                                      | 1 100                               |
| Аварийное отключение ЕРО                    | Да                                                         | —                                   |
| Активная мощность, Ватт                     | 3 000                                                      | 660                                 |
| Защита от всплесков напряжения              | 2430 Дж                                                    | 125 Дж                              |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Две ступени повышения / одна ступень понижения             | —                                   |
| Влажность, %                                | 0-95 (без конденсата)                                      | 0-90 (без конденсата)               |
| Выходные разъемы                            | 6 x IEC C13, 2 x IEC C19                                   | 3 x Schuko, 6 x EC C13              |
| Горячая замена батарей                      | Да                                                         | —                                   |
| Защита от перегрузок                        | Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель | —                                   |
| Частота тока вход, Гц                       | 50/60 ± 3                                                  | 45-65                               |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ± 1%                                                 | 50/60 ± 1% (автоопределение)        |
| Диапазон входного напряжения, В             | 159-288                                                    | 165-290                             |
| Форм-фактор                                 | В 19" стойку                                               | Напольный                           |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                                      | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Поддержка SNMP                              | Да                                                         | Нет                                 |
| Емкость, Ач                                 | 6                                                          | 5                                   |
| Количество аккумуляторов                    | 8                                                          | 2                                   |
| Подключение дополнительных батарей          | Да                                                         | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов            | 3,000                                                      | 8,000                               |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                    | 0...+40                             |
| USB-порт                                    | Да                                                         | Да                                  |
| Время переключения на батарею, мс           | 4                                                          | 4                                   |
| Выходное напряжение, В                      | 220                                                        | 220                                 |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                            | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Тип ИБП                                     | Линейно-интерактивный                                      | Линейно-интерактивный               |
| Производитель                               | CyberPower                                                 | CyberPower                          |
| Напряжение, В                               | 12                                                         | 12                                  |
| АКБ в комплекте                             | Да                                                         | Да                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.