

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower PR3000ERTXL2UA	CyberPower OL2000ERTXL2U
Код ДИАС	67748	67766
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	297 258 руб.	272 543 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	32,8	31
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x86,5x500	433x88x600
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	3 000	1 800
Защита от всплесков напряжения	2430 Дж	1335 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Две ступени повышения / одна ступень понижения	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13, 2 x IEC C19	1 x IEC320 C19, 8 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический предохранитель	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ± 10 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,25 (автоопределение/настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	159-288	180-280
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Емкость, Ач	6	9
Количество аккумуляторов	8	6
Типовое время перезарядки, часов	3,000	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение ЕРО	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.