

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	PowerCom 1157679
Код ДИАС	67750	27098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	58 692 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,7	24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	428x84x562
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	600	1 350
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	300 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	Увеличивает выходное напряжение при понижении входного напряжения на -9% - 27,5% от номинального. Уменьшает выходное напряжение при повышении входного напряжения на +9% +25% от номинального
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-4
Выходные разъемы	6 x IEC C13	8 x IEC-320 C13 с резервным питанием
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	ИБП автоматически отключается за 20 секунд, если перегрузка составляет 110% от номинала, и за 5 секунд при 125%
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ±10% (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ±0.5%
Диапазон входного напряжения, В	165-271	149,5-310
Выходное напряжение, В	220	220/230/240 ± 5%
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	PowerCom
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема ЕРО
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	2 x RJ45
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП или защита при помощи входного автоматического выключателя
Защита АКБ	—	Автоматическая проверка и защита от критического разряда, индикатор замены аккумулятора
Типовое время перезарядки, часов	—	3,000

Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Емкость, Ач	7	7
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:40, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.