

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	PowerCom 1456275
Код ДИАС	67750	27101
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	59 481 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,7	15,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	428x84x425
Активная мощность, Ватт	600	1 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	1620 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC320-C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-271	120-300
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	4	3
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Акустический шум, <дБ	—	45
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Поддержка SNMP	Да	Да

Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.