

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	IPPON 1029740
Код ДИАС	67750	41144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	19 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,7	9,9
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	600	720
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	при $U_{вх} > 242$ В, то $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 192$ В, то $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$.
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	4-10
Выходные разъемы	6 x IEC C13	4 x Schuko CEE 7
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; при $> 120\%$ - выключится незамедлительно.
Частота тока вход, Гц	50/60 $\pm$ 3	45-65
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm$ 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-271	162-290
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Производитель	CyberPower	IPPON
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от короткого замыкания	—	Автоматический выключатель
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	4,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	7
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.