

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	IPPON 1192977
Код ДИАС	67750	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,7	13,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	438x86,5x436
Активная мощность, Ватт	600	900
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC C13	4 x IEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-271	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—
Аварийное отключение EPO	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.