

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	IPPON 1192978
Код ДИАС	67750	47098
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	61 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,7	17,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	438x86,5x436
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	600	1 350
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2-10
Выходные разъемы	6 x IEC C13	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 3 мин; при $> 150\%$ - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 $\pm 1\%$	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-271	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	4	3
Поддержка SNMP	Да	Нет
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	45
Класс защиты	—	IP20
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.