

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	CyberPower VP1200EILCD
Код ДИАС	67750	67726
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	29 726 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	13,7	9,62
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 000	1 200
Активная мощность, Ватт	600	720
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	450 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	Одинарное повышение, одинарное понижение
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	165-271	167-295
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Емкость, Ач	7	7,2
Количество аккумуляторов	4	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	8,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	4	4
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC C13
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.