

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1000ERM1U	CyberPower OLS1000ERT2U
Код ДИАС	67750	67758
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	51 723 руб.	82 468 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	13,7	18
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x44x389	433x88x430
Активная мощность, Ватт	600	900
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	440 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	—
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	20-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	4	0
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)
Диапазон входного напряжения, В	165-271	160-300
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Онлайн
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Количество аккумуляторов	4	3
Подключение дополнительных батарей	Нет	Да
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	5,000
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Производитель	CyberPower	CyberPower
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.