

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OR1500ERM1U	IPPON 2152838
Код ДИАС	67751	99420
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	62 679 руб.	49 990 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	14,9	16,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	316x360x579	433x44x389
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Защита от всплесков напряжения	810 Дж	—
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	Повышение	Да
Влажность, %	0-95 (без конденсата)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	4	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	6 x IEC C13	6 x IEC320 C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, авт. Выключатель	—
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 3	50/60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 1%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	165-271	177–290
Выходное напряжение, В	220	220/240
Форма напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды	Синусоидальный сигнал
Производитель	CyberPower	IPPON
Напряжение, В	12	6
Класс защиты	—	IP20
Горячая замена батарей	—	Да
Типовое время перезарядки, часов	—	4 (до 90%)
Аварийное отключение EPO	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	30
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да (порт RJ-45)
Защита от короткого замыкания	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Активная мощность, Ватт	900	900
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Линейно-интерактивный	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	4	4
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Подключение дополнительных батарей	Нет	—
------------------------------------	-----	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.