

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000E	PowerCom 1075913
Код ДИАС	67754	11218
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 413 руб.	62 558 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	23,8	26,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	428x84x635
Аварийное отключение EPO	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	1620 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка	8 x IEC320-C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	180-276
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.