

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>CyberPower OLS2000E</b>                                              | <b>CyberPower BR1000ELCD</b>        |
| Код ДИАС                           | 67754                                                                   | 31067                               |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 88 413 руб.                                                             | 17 920 руб.                         |
| Наличие                            | под заказ                                                               | удалённый склад                     |
| Вес нетто, кг                      | 23,8                                                                    | 6,5                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 196x337x416                                                             | 166x118x288                         |
| Полная мощность, ВА                | 2 000                                                                   | 1 000                               |
| Аварийное отключение ЕРО           | Да                                                                      | —                                   |
| Активная мощность, Ватт            | 1 800                                                                   | 600                                 |
| Защита от всплесков напряжения     | 440 Дж                                                                  | 125 Дж                              |
| Влажность, %                       | 20-90 (без конденсата)                                                  | 0-90 (без конденсата)               |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                                                       | 4                                   |
| Выходные разъемы                   | 4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка                                       | 8 x Schuko                          |
| Защита от перегрузок               | Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель | —                                   |
| Частота тока вход, Гц              | 50/60 ± 10                                                              | 50/60 ± 5                           |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60 ± 0.5%                                                            | 50/60 ± 1%                          |
| Диапазон входного напряжения, В    | 160-300                                                                 | 165-290                             |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                                                  | Линейно-интерактивный               |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                                                   | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
| Емкость, Ач                        | 7                                                                       | 9                                   |
| Количество аккумуляторов           | 6                                                                       | 1                                   |
| Поддержка SNMP                     | Да                                                                      | Нет                                 |
| Подключение дополнительных батарей | Да                                                                      | Нет                                 |
| Типовое время перезарядки, часов   | 5,000                                                                   | 8,000                               |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                                 | 0...+40                             |
| USB-порт                           | Да                                                                      | Да                                  |
| Выходное напряжение, В             | 220                                                                     | 220                                 |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                                         | Герметичные, свинцово-кислотные     |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                               | Напольный                           |
| Производитель                      | CyberPower                                                              | CyberPower                          |
| Напряжение, В                      | 12                                                                      | 12                                  |
| АКБ в комплекте                    | Да                                                                      | Да                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:06, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.