

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000E	IPPON 1192980
Код ДИАС	67754	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 413 руб.	75 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	23,8	21
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	439x86,5x436
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	405 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка	8 x IEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	50-60
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	6	4
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	47
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254$ В, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216$ В, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 800	1 800
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.