

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000E	CyberPower VALUE 2200EILCD
Код ДИАС	67754	67719
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 413 руб.	32 953 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	23,8	14,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	140x180x326
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	1 320
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	125 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка	6 x IEC C13
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель	Да
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-300	165-280
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	6	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.