

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                             | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Модель</b>                               | <b>CyberPower OLS2000E</b>                                              | <b>CyberPower PR2200ELCDSL</b>  |
| Код ДИАС                                    | 67754                                                                   | 67740                           |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                       | 88 413 руб.                                                             | 98 350 руб.                     |
| Наличие                                     | под заказ                                                               | под заказ                       |
| Вес нетто, кг                               | 23,8                                                                    | 23,3                            |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                        | 196x337x416                                                             | 170x221x432                     |
| Полная мощность, ВА                         | 2 000                                                                   | 2 200                           |
| Аварийное отключение ЕРО                    | Да                                                                      | —                               |
| Активная мощность, Ватт                     | 1 800                                                                   | 1 980                           |
| Защита от всплесков напряжения              | 440 Дж                                                                  | 405 Дж                          |
| Влажность, %                                | 20-90 (без конденсата)                                                  | 10-95 (без конденсата)          |
| Время переключения на батарею, мс           | 0                                                                       | 4-8                             |
| Выходные разъемы                            | 4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка                                       | 9 x IEC 320 C13                 |
| Защита от перегрузок                        | Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель | —                               |
| Частота тока вход, Гц                       | 50/60 ± 10                                                              | 50/60 ± 3 (автоопределение)     |
| Частота тока выход, Гц                      | 50/60 ± 0.5%                                                            | 50/60 ± 1%                      |
| Диапазон входного напряжения, В             | 160-300                                                                 | 160-283                         |
| Тип ИБП                                     | Онлайн                                                                  | Линейно-интерактивный           |
| Емкость, Ач                                 | 7                                                                       | 9                               |
| Количество аккумуляторов                    | 6                                                                       | 4                               |
| Подключение дополнительных батарей          | Да                                                                      | Нет                             |
| Типовое время перезарядки, часов            | 5,000                                                                   | 8,000                           |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | —                                                                       | Двойное повышение / Понижение   |
| Рабочая температура, С°                     | 0...+40                                                                 | 0...+40                         |
| USB-порт                                    | Да                                                                      | Да                              |
| Выходное напряжение, В                      | 220                                                                     | 220                             |
| Тип батареи                                 | Герметичные, свинцово-кислотные                                         | Герметичные, свинцово-кислотные |
| Форм-фактор                                 | Напольный                                                               | Напольный                       |
| Форма напряжения                            | Синусоидальный сигнал                                                   | Синусоидальный сигнал           |
| Производитель                               | CyberPower                                                              | CyberPower                      |
| Напряжение, В                               | 12                                                                      | 12                              |
| Поддержка SNMP                              | Да                                                                      | Да                              |
| АКБ в комплекте                             | Да                                                                      | Да                              |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.