

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                                                      | Предлагаемая замена                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>CyberPower OLS2000E</b>                                              | <b>CyberPower OLS3000E</b>                                              |
| Код ДИАС                           | 67754                                                                   | 67755                                                                   |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 88 413 руб.                                                             | 99 794 руб.                                                             |
| Наличие                            | под заказ                                                               | под заказ                                                               |
| Вес нетто, кг                      | 23,8                                                                    | 28,2                                                                    |
| Полная мощность, ВА                | 2 000                                                                   | 3 000                                                                   |
| Активная мощность, Ватт            | 1 800                                                                   | 2 700                                                                   |
| Емкость, Ач                        | 7                                                                       | 9                                                                       |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                                                 | 0...+40                                                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 196x337x416                                                             | 196x337x416                                                             |
| USB-порт                           | Да                                                                      | Да                                                                      |
| Аварийное отключение ЕРО           | Да                                                                      | Да                                                                      |
| Защита от всплесков напряжения     | 440 Дж                                                                  | 440 Дж                                                                  |
| Влажность, %                       | 20-90 (без конденсата)                                                  | 20-90 (без конденсата)                                                  |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                                                       | 0                                                                       |
| Выходные разъемы                   | 4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка                                       | 4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка                                       |
| Защита от перегрузок               | Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель | Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель |
| Частота тока вход, Гц              | 50/60 ± 10                                                              | 50/60 ± 10                                                              |
| Частота тока выход, Гц             | 50/60 ± 0.5%                                                            | 50/60 ± 0.5%                                                            |
| Диапазон входного напряжения, В    | 160-300                                                                 | 160-300                                                                 |
| Выходное напряжение, В             | 220                                                                     | 220                                                                     |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные                                         | Герметичные, свинцово-кислотные                                         |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                                                  | Онлайн                                                                  |
| Форм-фактор                        | Напольный                                                               | Напольный                                                               |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                                                   | Синусоидальный сигнал                                                   |
| Производитель                      | CyberPower                                                              | CyberPower                                                              |
| Напряжение, В                      | 12                                                                      | 12                                                                      |
| Количество аккумуляторов           | 6                                                                       | 6                                                                       |
| Поддержка SNMP                     | Да                                                                      | Да                                                                      |
| АКБ в комплекте                    | Да                                                                      | Да                                                                      |
| Подключение дополнительных батарей | Да                                                                      | Да                                                                      |
| Типовое время перезарядки, часов   | 5,000                                                                   | 5,000                                                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 17:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.