

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000E	IPPON 2079883
Код ДИАС	67754	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	88 413 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	23,8	41
Размеры (ШхВхГ) (мм)	196x337x416	438x88x610
Полная мощность, ВА	2 000	3 000
Активная мощность, Ватт	1 800	2 700
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	695
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	10–90 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2–6 (макс. 10)
Выходные разъемы	4 x IEC C13, 1 x Клеммная колодка	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, автоматический выключатель, предохранитель	Да (отключение при >120%)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 10	45–65
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0.5%	—
Диапазон входного напряжения, В	160-300	165–290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	Напольный	В стойку / Напольный
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита АКБ	—	Да
Акустический шум, <дБ	—	50
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12

Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 16:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.