

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS6000E	IPPON 1398366
Код ДИАС	67756	29856
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	301 335 руб.	163 490 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	70	26,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	260x708x550	438x85,5x600
Полная мощность, ВА	6 000	3 000
Активная мощность, Ватт	5 400	3 000
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	296 Дж
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	95
Выходные разъемы	1 x Клеммная колодка	8 x IEC C13, 1 x IEC C19
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель	при нагрузке 100-102% - долговременная работа; при 105-125% - переключится в режим работы автоматического байпаса по истечении 2 мин; при 125-150% - переключится по истечении 10 сек; при > 150% - переключится по истечении 500
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	40-70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,1%	45-55 / 54-66
Диапазон входного напряжения, В	110-276	160-300
Выходное напряжение, В	220	200/208/220/230/240
Форм-фактор	Напольный	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Емкость, Ач	7	9
Количество аккумуляторов	20	6
Подключение дополнительных батарей	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	7,000	3,000
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Да
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:52, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.