

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS6000E	IPPON 2151381
Код ДИАС	67756	98640
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	301 335 руб.	226 690 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	70	31,4
Рабочая температура, С°	0...+40	-20 ...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	260x708x550	190x450x700
USB-порт	Да	Да (USB-B)
Активная мощность, Ватт	5 400	6 000
Защита от всплесков напряжения	445 Дж	586
Влажность, %	0-90 (без конденсата)	0–95 (без конденсации)
Выходные разъемы	1 x Клеммная колодка	Клеммный блок
Защита от перегрузок	Внутреннее ограничение тока, Автомат, Предохранитель	Да (ступенчатая защита)
Частота тока вход, Гц	50/60 ± 5	40–70
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,1%	—
Диапазон входного напряжения, В	110-276	176–276 (при 100% нагрузке), 110–300 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Натрий-ионные
Производитель	CyberPower	IPPON
Напряжение, В	12	48 (каждый блок, 4 шт.)
Емкость, Ач	7	6,4
Количество аккумуляторов	20	4 блока
АКБ в комплекте	Да	—
Подключение дополнительных батарей	Да	Да (разъём для внешнего батарейного модуля)
Типовое время перезарядки, часов	7,000	< 1 (при +25 °С)
Класс защиты	—	IP20
Защита от короткого замыкания	—	Да (выключатель)
Защита АКБ	—	Да (BMS, контроль заряда/разряда)
Акустический шум, <дБ	—	55
Полная мощность, ВА	6 000	6 000
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	Напольный	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Поддержка SNMP	Да	Да

Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Нет
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Нет
Горячая замена батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.