

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS1500ERT2U	CyberPower VP1600EILCD
Код ДИАС	67759	67728
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 794 руб.	32 274 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18	10,42
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x430	100x281x355
Полная мощность, ВА	1 500	1 600
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 350	960
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	450 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-90 (без конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	4
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	6 x IEC C13
Горячая замена батарей	Да	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 5
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ± 1% (автоопределение)
Диапазон входного напряжения, В	160-300	167-295
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	3	1
Поддержка SNMP	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Одинарное повышение, одинарное понижение
Защита от перегрузок	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Да
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	CyberPower	CyberPower
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:57, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.