

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                | Заявлено в проекте                              | Предлагаемая замена               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                                  | <b>CyberPower OLS1500ERT2U</b>                  | <b>CyberPower PR1000ELCDRT2UA</b> |
| Код ДИАС                                       | 67759                                           | 67743                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                          | 99 794 руб.                                     | 92 490 руб.                       |
| Наличие                                        | под заказ                                       | под заказ                         |
| Вес нетто, кг                                  | 18                                              | 25,5                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                           | 433x88x430                                      | 433x88x388                        |
| Полная мощность, ВА                            | 1 500                                           | 1 000                             |
| Активная мощность, Ватт                        | 1 350                                           | 900                               |
| Защита от всплесков напряжения                 | 440 Дж                                          | —                                 |
| Влажность, %                                   | 20-90 (без конденсата)                          | 0-95 (без конденсата)             |
| Время переключения на батарею, мс              | 0                                               | 4                                 |
| Выходные разъемы                               | 6 x IEC320 C13                                  | 8 x IEC 320 C13                   |
| Частота тока вход, Гц                          | 40-70                                           | 50/60 ± 3                         |
| Частота тока выход, Гц                         | 50/60 ± 0,5%<br>(автоопределение/настраивается) | 50/60 ± 1%                        |
| Диапазон входного напряжения, В                | 160-300                                         | 160-288                           |
| Тип ИБП                                        | Онлайн                                          | Линейно-интерактивный             |
| Емкость, Ач                                    | 9                                               | 7                                 |
| Количество аккумуляторов                       | 3                                               | 4                                 |
| Типовое время перезарядки, часов               | 5,000                                           | 6,000                             |
| Автоматическая регулировка напряжения (AVR)    | —                                               | Двойное повышение / Понижение     |
| Рабочая температура, С°                        | 0...+40                                         | 0...+40                           |
| USB-порт                                       | Да                                              | Да                                |
| Аварийное отключение EPO                       | Да                                              | Да                                |
| Защита телефона, факса, модема, локальной сети | Да                                              | Да                                |
| Горячая замена батарей                         | Да                                              | Да                                |
| Выходное напряжение, В                         | 220                                             | 220                               |
| Тип батареи                                    | Герметичные, свинцово-кислотные                 | Герметичные, свинцово-кислотные   |
| Форм-фактор                                    | В 19" стойку                                    | В 19" стойку                      |
| Форма напряжения                               | Синусоидальный сигнал                           | Синусоидальный сигнал             |
| Производитель                                  | CyberPower                                      | CyberPower                        |
| Напряжение, В                                  | 12                                              | 12                                |
| Поддержка SNMP                                 | Да                                              | Да                                |
| АКБ в комплекте                                | Да                                              | Да                                |
| Подключение дополнительных батарей             | Да                                              | да                                |

Согласовано (заказчик):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.