

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS1500ERT2U	IPPON 2028478
Код ДИАС	67759	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 794 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	18	14,72
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x430	438x88x430
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	345 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение
Акустический шум, <дБ	—	42
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40

USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	1 500	1 500
Аварийное отключение EPO	Да	Да
Активная мощность, Ватт	1 350	1 350
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 13:34, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.