

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS1500ERT2U	NIKOMAX NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a
Код ДИАС	67759	99159
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 794 руб.	97 750 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18	13
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x430	440x86x379
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 350	1 000
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без образования конденсата)
Время переключения на батарею, мс	0	Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	8 x IEC320 C13
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±6
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ±0.1
Диапазон входного напряжения, В	160-300	100-300
Выходное напряжение, В	220	230 (208, 220, 240)
Производитель	CyberPower	NIKOMAX
Типовое время перезарядки, часов	5,000	—
Акустический шум, <дБ	—	50
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда
Класс защиты	—	IP20
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	3	3
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:05, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.