

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS1500ERT2U	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	67759	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	99 794 руб.	73 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	18	5,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	433x88x430	440x86,5x329
Полная мощность, ВА	1 500	1 000
Активная мощность, Ватт	1 350	1 000
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	нет
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	20-90 (без конденсации)
Выходные разъемы	6 x IEC320 C13	IEC C13 x 8
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	160-300	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	Бастион
Напряжение, В	12	24
Количество аккумуляторов	3	2
АКБ в комплекте	Да	Нет
Подключение дополнительных батарей	Да	да (внешние)
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4 (до 90% ёмкости)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Защита от короткого замыкания	—	да
Защита от перегрузок	—	да
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Класс защиты	—	IP20
Акустический шум, <дБ	—	55
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	да
Аварийное отключение EPO	Да	да
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	да
Частота тока вход, Гц	40-70	40...70
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн

Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.