

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	PowerCom 1075913
Код ДИАС	67760	11218
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	62 558 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,2	26,2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	428x84x635
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	2 000
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	1620 Дж
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	—
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 x IEC320-C13
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60
Диапазон входного напряжения, В	160-300	180-276
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Производитель	CyberPower	PowerCom
Емкость, Ач	7	7,2
Типовое время перезарядки, часов	5,000	4,000
Акустический шум, <дБ	—	45
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Полная мощность, ВА	2 000	2 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Горячая замена батарей	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да

АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 18:19, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.