

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	CyberPower OLS2000ERT2U	PowerCom 1152608
Код ДИАС	67760	27090
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	123 490 руб.	61 061 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	21,2	28,4
Размеры (ШхВхГ) (мм)	438x88x610	428x130x353
Полная мощность, ВА	2 000	2 200
Аварийное отключение ЕРО	Да	—
Активная мощность, Ватт	1 800	1 760
Защита от всплесков напряжения	440 Дж	320 Дж, 2мс
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	Да	Порт RJ-45 совместимый с UTP
Влажность, %	20-90 (без конденсата)	0-95 (без конденсации)
Время переключения на батарею, мс	0	2-4
Выходные разъемы	8 x IEC320 C13	8 розеток IEC-320 C13 с резервным питанием
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ±10%
Частота тока выход, Гц	50/60 ± 0,5% (автоопределение/настраивается)	50/60 ±1%
Выходное напряжение, В	220	220/230/240 ± 5%
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	CyberPower	PowerCom
Количество аккумуляторов	6	4
Подключение дополнительных батарей	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	5,000	8,000
Акустический шум, <дБ	—	40
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение ИБП
Защита от перегрузок	—	Автоматическое выключение ИБП при перегрузках 110% от номинальной мощности в течение 60 секунд и 130% в течение 3 секунд
Защита АКБ	—	При каждом включении или принудительно кнопкой на лицевой панели, индикатор замены аккумулятора
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
USB-порт	Да	Да
Горячая замена батарей	Да	Да
Диапазон входного напряжения, В	160-300	160-300
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку	В 19" стойку

Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	7	7
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 10:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.